

INFORMASJON VEDR. BRUK AV UTRIGGERE TIL BÅTPLASSER

1. Utriggerlengde kontra båtlengde:

Generelt kan det sies at uttriggeren bør dekke min. 2/3 av båtenes lengde, med forbehold for stedlige forhold. Ut fra dette kan man benytte følgende forhold:

- Utrigger lgd. 5 m: Båter inntil ca 20 fot
- Utrigger lgd. 6 m: Båter ca 21 - 25 fot
- Utrigger lgd. 7 m: Båter ca 26 - 30 fot
- Utrigger lgd. 8 m: Båter ca 30 - 36 fot
- Utrigger lgd. 10m: Båter inntil ca 50 fot

flyte-
kari

2. Båt plassbredder:

Bredder kan enten uttrykkes som netto (lysåpning) el. brutto (senteravstar | c/c). I de aller fleste tilfeller benyttes det kombinasjonen gangbar utr. / fort.bom og annen hver ved oppdeling av plasser.

Forutsatt at våre uttriggerer benyttes, blir brutto bredde lik netto bredde + 30 cm.

Netto bredde 0,3 / 0,4 m vil gi anbefalt maks. båtbredde (avhengig av båttype og skrogform).

3. Sikring av uttriggerer:

Risiko for brekasje av uttriggerer (under forutsetning av korrekt båtlgd. i forhold til utr.lgd.), kan avgjort reduseres dersom følgende gjøres (dette gjelder spesielt ved stor vind- og bølgeeksponering på tvers av uttriggerer):

- * Når plassene ikke er i bruk over lengre tidsrom, spenn et stramt tau fra ytter-ende til ytter-ende (plassene "låses" av).
- * Korrekt fortøyning av båtene (se etterfølgende pkt.4.).

4. Fortøyning av båter til uttriggerer:

Båtene bør ha min. 4 stramme fortøyningsstrekk, kombinert med strekk-avlastere (helst i gummi). Gunstig også for båtene. Det er viktig å unngå rykk og napp i strekkene (skader på utr.), da flytebrygge-systemet skal opptre mest mulig som en enhet.

I tillegg kan det gjerne legges springfortøyning og våre uttriggerer er utstyrt med fortøyningsfester for dette.

